

alca

TECNO PARQUET LUCIDO

Protettore autolucidante per parquet



DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO

È un protettore autolucidante per superfici in legno con formulazione lucida. Specifico per parquet, sia dopo posa, per creare un fondo di protezione, sia per quelli non trattati da diverso tempo o rovinati, ove sia necessario un ripristino totale.

Non contiene solventi e si raggiunge l'obiettivo desiderato rapidamente. L'impiego è semplice e duraturo se si seguono attentamente le istruzioni d'uso. Resiste al traffico e di facile manutenzione ridona splendore al legno esaltandone l'effetto e lo prepara ai lavaggi successivi.

Non è necessaria l'inceneratura, poiché dona un effetto naturale alla superficie.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

DILUIZIONE ED IMPIEGO

Per l'applicazione su un pavimento nuovo: dopo la normale levigatura, passare bene l'aspiratore affinché non ci sia alcun residuo di polvere e la superficie si presenti perfettamente pulita.

Stendere con un pennello in pura setola naturale, la prima mano e in un unico senso (o verticale od orizzontale), attendere 4 ore prima di procedere. Passare la retina a grana sottile (150-180 max) con monospazzola o apposito macchinario. Aspirare ogni residuo di polvere e procedere con la stesura della seconda mano in senso contrario (incrociato).

Attendere 12 ore e stendere la 3ª mano per ottenere un buon spessore del film.

Non è necessario areare il locale in quanto **Tecno Parquet** è completamente inodore, formulato a base acqua e non solvente, per consentire subito l'accesso al pubblico ed accelerare i tempi.

Per l'applicazione su pavimenti vecchi ed usurati: passare la retina a grana sottile (150-180 max) con monospazzola o apposito macchinario, aspirare bene ogni residuo di polvere e stendere una mano di **Tecno Parquet**. Attendere 4 ore, vedere se l'obiettivo è stato raggiunto e valutare se è il caso di procedere con una seconda mano.


AVVERTENZE

H315 provoca irritazione cutanea
H319 provoca grave irritazione oculare



DATI TECNICI

STATO FISICO: liquido
COLORE: lattiginoso
PROFUMO: tenue
SOSTANZA ATTIVA: 37%
pH: 8
PESO SPECIFICO: 1,04
INFIAMMABILITÀ: >60°C



CONFEZIONI

CODICE	CONF.
ALC404	4 x 5 Kg

TECNO PARQUET LUCIDO

Self-polishing protector for parquets



DESCRIPTION AND PURPOSE

A self-polishing protector for wooden surfaces with glossy formulas. Specific for parquets, after laying, to create a protection background, as well as for the ones that were not treated for a long time or were ruined, where a complete restoration is required.

It does not contain any solvent and the wished effect is quickly achieved.

Its use is simple and long-lasting, provided the instructions for use are carefully followed.

Resistant to traffic and of easy maintenance, it gives back splendor to the wood, exalting its effect and preparing it for the subsequent washing.

Waxing is not required, since it gives the surface a natural effect.

PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE

DILUTION AND USE

For the application on a new floor: After the ordinary honing, thoroughly pass the vacuum cleaner so that there is no dust residue and the surface is perfectly clean. Spread the first layer with a pure natural bristle brush and in only one direction (either vertically or horizontally), wait 4 hours before proceeding. Pass the thin grain mesh (150-180 max) with a single-disk machine or a purposely-allocated machinery. Vacuum clean any residues of dust and spread the second layer in the reverse direction (crosswise). Wait 12 hours and spread the 3rd layer to achieve a good thickness of the film.

The place does not to be ventilated, since **Tecno Parquet** is completely odorless, waterborne formulated and not solvent-based, in order to allow for immediate access to the public and speed up the time.

For the application on old worn out floors: Pass the thin grain mesh (150-180 max) with a single-disk machine or a purposely-allocated machinery, thoroughly vacuum clean any dust residue and spread a layer of **Tecno Parquet**. Wait 4 hours, check if the objective was achieved and evaluate whether a second layer needs to be spread.


WARNINGS

H315 Causes skin irritation
H319 Causes serious eye irritation



TECHNICAL DATA

PHYSICAL STATUS: liquid
COLOR: milky
ODOR: soft
ACTIVE SUBSTANCE: 37%
pH: 8
SPECIFIC WEIGHT: 1.04
FLAMMABILITY: >60°C



PACKAGING

CODE	PACK.
ALC404	4 x 5 Kg

TECNO PARQUET LUCIDO

Protecteur auto-lustrant pour parquet



DESCRIPTION ET UTILISATION DU PRODUIT

C'est un protecteur auto-lustrant pour surfaces en bois mla fois avec une formule brillante.

Spécifiquement conçu pour le parquet, après pose, pour créer un fond de protection, mais également pour une rénovation complète des parquets qui n'ont pas été traités depuis longtemps ou qui ont été endommagés.

Il ne contient aucun solvant et le but recherché est atteint rapidement.

Pour une utilisation est simple et durable, suivre attentivement le mode d'emploi. Résistant mla au trafic intense et facile mentretenir, il redonne de l'éclat au bois, en ravive l'effet et le prépare aux lavages successifs.

Le cirage n'est pas nécessaire, qui donne un effet naturel mla surface.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

DILUTION ET UTILISATION

Pour l'application sur sol neuf: Après le ponçage, bien passer l'aspirateur pour qu'il n'y ait pas de résidus de poussière et que la surface soit parfaitement propre. Étaler ml'aide d'un pinceau en pure soie naturelle, la première couche et dans un seul sens (ou vertical ou horizontal), attendre 4 heures avant de procéder. Passer la grille abrasive mgrain fin (150-180 max) avec une monobrosse ou une machine spéciale. Aspirer tout résidu de poussière et poser la seconde couche dans le sens inverse (croisé). Attendre 12 heures et poser la 3ème couche pour obtenir une bonne épaisseur du film.

Il n'est pas nécessaire d'aérer la pièce car **Tecno Parquet** est complètement inodore, mbase d'eau et non solvant, pour permettre immédiatement l'accès au public et accélérer les temps.

Pour l'application sur des vieux sols usés: Passer la grille abrasive mgrain fin (150-180 max) ml'aide d'une monobrosse ou d'une machine spéciale, bien aspirer tout résidu de poussière et poser une couche de **Tecno Parquet**. Attendre 4 heures, contrôler que le résultat souhaité a été obtenu et évaluer s'il convient de procéder d'une seconde couche.

AVERTISSEMENTS


Le H315 provoque une irritation cutanée

Le H319 provoque une sévère irritation des yeux



DONNÉES TECHNIQUES

ÉTAT PHYSIQUE: liquide
COULEUR: laiteuse
ODEUR: léger
SUBSTANCE ACTIVE: 37%
pH: 8
POIDS SPÉCIFIQUE: 1,04
INFLAMMABILITÉ: >60°C



EMBALLAGE

CODE	EMBAL.
ALC404	4 x 5 Kg

TECNO PARQUET LUCIDO

Selbstpolierendes Schutzmittel für Parkettböden



► PRODUKT -BESCHREIBUNG UND BESTIMMUNG

Es ist ein selbstpolierendes Schutzprodukt für Holzoberflächen mit glänzender Formulierung.

Speziell für Parkett, sowohl nach der Verlegung, um einen schützenden Untergrund zu schaffen, als auch für Parkett, das seit einiger Zeit nicht behandelt wurde oder beschädigt ist, wo eine vollständige Wiederherstellung erforderlich ist.

Es enthält keine Lösungsmittel und das gewünschte Ziel wird schnell erreicht. Die Verwendung ist einfach und dauerhaft, wenn Sie die Anweisungen sorgfältig befolgen.

Verkehrssicher und pflegeleicht bringt es das Holz wieder zum Glänzen, veredelt es und bereitet es für die anschließende Reinigung vor.

Wachsen ist nicht notwendig da es der Oberfläche einen natürlichen Effekt verleiht.

PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

► VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Zur Anwendung auf einem neuen Boden: Saugen Sie nach dem normalen Schleifen gründlich ab, um sicherzustellen, dass kein Reststaub vorhanden und die Oberfläche perfekt sauber ist.

Tragen Sie die erste Schicht mit einem reinen Naturborstenpinsel auf, und zwar nur in einer Richtung (entweder vertikal oder horizontal), und warten Sie 4 Stunden, bevor Sie fortfahren.

Führen Sie das Sieb mit einer feinen Körnung (150-180 max) mit einer Monobürste oder einer Spezialmaschine durch. Saugen Sie eventuelle Staubreste ab und fahren Sie mit dem Auftragen der zweiten Schicht in umgekehrter Richtung fort. Warten Sie 12 Stunden und tragen Sie die 3. Schicht auf, um eine gute Schichtdicke zu erreichen. Eine Vorbereitung des Raumes ist Nicht Notwendig, denn **Tecno Parquet** ist völlig geruchsneutral, mit Wasser und nicht mit Lösungsmitteln formuliert, um einen sofortigen Zugang zu ermöglichen und die Zeit zu verkürzen.

Zur Anwendung auf alten und abgenutzten Böden: Tragen Sie ein feinkörniges Sieb (150-180 max.) mit einer Monobürste oder Spezialmaschine auf, saugen Sie den Reststaub ab und tragen Sie eine Schicht **Tecno Parquet** auf. Warten Sie 4 Stunden, um zu sehen, ob das Ziel erreicht wurde, und beurteilen Sie, ob eine zweite Schicht erforderlich ist.

► HINWEISE UND SICHERHEIT

H315 ruft Hautreizungen hervor
H319 ruft schwerwiegende Augenverletzungen hervor



► TECHNISCHE DATEN

PHYSISCHER ZUSTAND: Flüssig
FARBE: Milchige
DUFT: Fein
AKTIVE SUBSTANZ: 37%
pH: 8
SPEZIFISCHES GEWICHT: 1,04
BRENNBARKEIT: >60°C



► VERPACKUNG

CODE	VERPA.
ALC404	4 x 5 Kg

TECNO PARQUET LUCIDO

Protector autopulimentante para parquet



DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES DEL PRODUCTO

Es un protector autopulimentante para superficies de madera con formulación brillante.

Específico para parquet, tanto después de la colocación, para crear una base protectora, como para los que no han sido tratados durante mucho tiempo o dañados, donde sea necesaria una restauración total.

No contiene disolventes y el objetivo deseado se consigue rápidamente.

La aplicación es simple y duradera si se siguen cuidadosamente las instrucciones de uso.

Resistente al tránsito y de fácil mantenimiento, devuelve el brillo a la madera haciendo resaltar su efecto y preparándola para lavados posteriores.

No es necesario encerar, ya que da un efecto natural a la superficie.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

DILUCIÓN Y USO

Para aplicación en un suelo nuevo: después del lijado normal, pasar bien la aspiradora para que no quede polvo residual y la superficie quede perfectamente limpia. Aplicar la primera capa con una brocha de cerda natural en una sola dirección (ya sea vertical u horizontal), esperar 4 horas antes de continuar. Pasar la red de grano fino (150-180 máx.) con una máquina monocepillo o una máquina adecuada. Aspirar todo polvo residual y proceder a la aplicación de la segunda capa en el sentido opuesto (cruzado). Esperar 12 horas y aplicar la 3ª capa para obtener una película bastante espesa.

No es necesario airear la habitación ya que **Tecno Parquet** es completamente inodoro, formulado a base de agua y no de solvente, para permitir el acceso inmediato al público y acelerar los tiempos.

Para aplicación en suelos viejos y gastados: Pasar la red de grano fino (150-180 máx.) con máquina monocepillo o máquina adecuada, aspirar todo polvo residual y aplicar una mano de **Tecno Parquet**. Esperar 4 horas, verificar si se ha logrado el objetivo y evaluar si es apropiado aplicar una segunda capa.

ADVERTENCIAS

H315 provoca irritación cutánea
H319 provoca irritación ocular grave



DATOS TÉCNICOS

ESTADI FÍSICO: líquido
COLOR: lechoso
OLOR: tenue
SUSTANCIA ACTIVA: 37%
pH: 8
PESO ESPECÍFICO: 1,04
INFLAMABILIDAD: >60°C



ENVASADO

CODE	ENVASA.
ALC404	4 x 5 Kg