

# NEUTRO STRIP

Dekerante specifico per linoleum



## ► DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO

È un prodotto a base di sequestranti, tensioattivi, cosolventi sinergici in base acquosa, particolarmente indicato per la rimozione di strati cerosi su pavimentazioni di linoleum, pvc, marmo, gres, ecc...

È un ottimo detersolente per tutti i casi ove l'odore caratteristico dei comuni deceranti ponga problemi. Evita il rischio di decoloratura ed è di facile utilizzo.

## PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

## ► DILUIZIONE ED IMPIEGO

**Procedura di impiego manuale:** preparare la soluzione in un secchio diluendo il prodotto dal 10-15% (1-1,5 L per 10 litri d'acqua) per un'operazione di deceratura. Aumentare o diminuire la concentrazione valutando lo spessore del film ceroso da rimuovere. Applicare sulla superficie, lasciare agire 5-10 minuti prima di passare alla fase di risciacquo. In situazioni di superfici con vecchi strati di cera mai rimossa nel tempo, aumentare la concentrazione fino al raggiungimento dell'obiettivo prefissato e se è possibile preparare la soluzione con acqua calda per aumentarne l'efficacia.

**La fase di risciacquo non deve essere mai trascurata** per avere un buon risultato dell'applicazione della cera nella fase successiva. Residui di **Neutro Strip** non visibili potrebbero infatti intaccare il film ceroso.

**Procedura di impiego a macchina:** preparare la soluzione direttamente nel serbatoio della monospazzola (disco marrone per gomma; disco nero per superfici dure) o in un secchio a parte con una diluizione del 10% di prodotto.

Applicare sulla superficie **Neutro Strip** con la macchina senza tralasciare alcuna zona da decerare, risciacquare abbondantemente e quindi aspirare o areare i locali. Evitare l'utilizzo del prodotto in presenza di polveri di alluminio o leghe leggere.

## ► AVVERTENZE

H319 provoca grave irritazione oculare  
H315 provoca irritazione cutanea



## ► DATI TECNICI

STATO FISICO: liquido  
COLORE: incolore  
PROFUMO: menta  
SOSTANZA ATTIVA: 15%  
pH: 11,4  
PESO SPECIFICO: 1,00  
INFIAMMABILITÀ: >60°C



## ► CONFEZIONI

| CODICE | CONF.   |
|--------|---------|
| ALC754 | 4 x 5 L |

# NEUTRO STRIP

**De-waxing, specific for linoleum**



## ► DESCRIPTION AND PURPOSE

A product based on builders, surfactants and waterborne synergistic agents, which was specially developed to remove the waxy layers from floors in linoleum, marble, stoneware, etc.

An optimum detergent and solvent for all those cases where the typical smell of the usual dewaxing agents would create issues. It avoids decolorization and is easily used.

## PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE

## ► DILUTION AND USE

**Procedure for manual use:** Prepare the solution in a bucket diluting the product at 10 to 15% (1 to 1.5 liters for 10 liters of water) for a dewaxing operation. Increase or diminish the concentration depending upon the thickness of the waxy film to be removed. Apply onto the surface; let it act for 5 to 10 minutes before rinsing. In situations of surfaces with old layers of wax that were never removed in time, increase the concentration until you achieve the set objective. If viable, prepare the solution in hot water to increase its effectiveness.

**The rinsing stage must never be overlooked** to have a good result in the subsequent stage of wax application. Any residues of **Neutro Strip**, which are not visible to the naked eye, may affect the wax film.

**Procedure for use with equipment:** Prepare the solution directly in the tank of the single-disk machine (brown disk for rubber; black disk for hard surfaces) or in a separated bucket, with a 10% dilution of product. Apply **Neutro Strip** onto the surface with the machine without overlooking any areas to be dewaxed, flush and then wet vacuum or aerate the place. Avoid using the product at the presence of aluminum or light alloy dust.

## ► WARNINGS

H319 Causes serious eye irritation.  
H315 Causes skin irritation



## ► TECHNICAL DATA

PHYSICAL STATUS: liquid  
COLOR: colorless  
ODOR: mint  
ACTIVE SUBSTANCE: 15%  
pH: 11.4  
SPECIFIC WEIGHT: 100  
FLAMMABILITY: >60°C



## ► PACKAGING

| CODE   | PACK.   |
|--------|---------|
| ALC754 | 4 x 5 L |

# NEUTRO STRIP

Décapant inodore spécialement conçu pour le linoléum



## ► DESCRIPTION ET UTILISATION DU PRODUIT

C'est un produit à base de séquestrants, de tensioactifs, de cosolvants synergiques à base aqueuse, spécialement conçu pour l'élimination des couches de cire sur des revêtements de sol comme le linoléum, pvc, marbre, grès, etc...

C'est un excellent nettoyant dans tous les cas où l'odeur caractéristique des cires courantes pose problème. Il évite le risque de blanchiment et est facile à utiliser.

## PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

## ► DILUTION ET UTILISATION

**Procédure d'utilisation manuelle:** Préparer la solution dans un seau en diluant le produit de 10 à 15% (1 litre pour 10 litres d'eau) pour décapier la cire. Augmenter ou diminuer la concentration selon l'épaisseur de la couche de cire à enlever. Appliquer sur la surface, laisser agir 5 à 10 minutes avant de passer la phase de rinçage. En cas de surfaces avec de vieilles couches de cire, augmenter la concentration jusqu'à obtention du résultat souhaité. La solution préparée avec de l'eau chaude garantit une efficacité majeure.

**Toujours rincer** pour obtenir un bon résultat lors de l'application successive de la cire. Les résidus de **Neutro Strip**, non visibles à l'œil nu, peuvent abimer la couche de cire.

**Procédure d'utilisation avec les machines:** Préparer la solution directement dans le réservoir de la monobrosse (disque marron pour le caoutchouc ; disque noir pour les surfaces dures) ou dans un seau à part, avec une dilution de 10 % du produit. Appliquer sur la surface **Neutro Strip** avec la machine en veillant à décapier partout, rincer abondamment puis aspirer ou aérer la pièce. Éviter d'utiliser le produit en présence de poudres d'aluminium ou d'alliages légers.

## ► AVERTISSEMENTS

H319 provoque une sévère irritation des yeux

H315 provoque une irritation cutanée



## ► DONNÉES TECHNIQUES

ÉTAT PHYSIQUE: liquide

COULEUR: incolore


ODEUR: menthe

SUBSTANCE ACTIVE: 15%

pH: 11.4

POIDS SPÉCIFIQUE: 1.00

INFLAMMABILITÉ: >60°C



## ► EMBALLAGE

| CODE   | EMBAL.  |
|--------|---------|
| ALC754 | 4 x 5 L |

# NEUTRO STRIP

**Geruchloser Wachsentferner speziell für Linoleum**



## ► PRODUKT -BESCHREIBUNG UND BESTIMMUNG

Es handelt sich um ein Produkt auf der Basis von Sequestriermitteln, Tensiden und synergetischen Co-Lösungsmitteln auf Wasserbasis, das speziell für die Entfernung von Wachsschichten auf Böden aus linoleum, pvc, marble, gres usw. entwickelt wurde. Es ist ein ausgezeichnetes Reinigungsmittel für alle Fälle, in denen der charakteristische Geruch herkömmlicher Wachsentferner ein Problem darstellt. Es vermeidet das Risiko von Verfärbungen und ist einfach in der Anwendung.

## PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

## ► VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

**Manuelle Anwendung:** Bereiten Sie die Lösung in einem Eimer vor, indem Sie das Produkt für eine Entwachsung um 10-15% verdünnen (1-1,5 Liter auf 10 Liter Wasser). Erhöhen oder verringern Sie die Konzentration je nach Dicke des zu entfernenden Wachsfilsms. Auf die Oberfläche auftragen, 5-10 Minuten einwirken lassen und dann abspülen. Bei Oberflächen mit alten, nicht rechtzeitig entfernten Wachsschichten ist die Konzentration zu erhöhen, bis das Ziel erreicht ist, und die Lösung möglichst mit heißem Wasser zuzubereiten, um ihre Wirksamkeit zu erhöhen.

**Die Spülphase darf auf keinen Fall vernachlässigt werden**, um in der folgenden Phase ein gutes Ergebnis beim Wachsauftrag zu erzielen. Rückstände von **Neutro Strip**, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind, könnten den Wachsfilm beeinträchtigen.

**Verfahren zur Anwendung der Maschine:** Bereiten Sie die Lösung direkt im Monobürstentank (braune Scheibe für Gummi; schwarze Scheibe für harte Oberflächen) oder in einem separaten Eimer mit einer 10%igen Verdünnung des Produkts vor. Tragen Sie **Neutro Strip** mit der Maschine auf die zu entwachsende Fläche auf, spülen Sie gründlich nach und saugen oder lüften Sie dann die Fläche ab. Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts in Gegenwart von Aluminium- oder Leichtmetallstaub.

## ► HINWEISE UND SICHERHEIT

H319 ruft schwerwiegende Augenverletzungen hervor  
H315 ruft Hautreizungen hervor



## ► TECHNISCHE DATEN

PHYSISCHER ZUSTAND: Flüssig  
FARBE: Farblos  
DUFT: Menthol  
AKTIVE SUBSTANZ: 15%  
pH: 11,4  
SPEZIFISCHES GEWICHT: 1,00  
BRENNBARKEIT:>60°C



## ► VERPACKUNG

| CODE   | VERPA.  |
|--------|---------|
| ALC754 | 4 x 5 L |

# NEUTRO STRIP

Removedor de ceras específico para linóleo



## ► DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES DEL PRODUCTO

Es un producto a base de secuestrantes, tensioactivos, cosolventes sinérgicos de base acuosa, especialmente diseñado para la eliminación de capas cerosas en suelos de linóleo, pvc, mármol, gres, etc.

Es un óptimo detergente solvente para todos los casos en los que el olor característico de los removedores de cera comunes pueda crear problemas. Evita el riesgo de decoloración y es fácil de usar.

## PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

### ► DILUCIÓN Y USO

**Procedimiento de uso manual:** Preparar la solución en un cubo diluyendo el producto al 10-15% (1,5 litros por 10 litros de agua) para una operación de remoción de cera. Aumentar o disminuir la concentración evaluando el espesor de la película cerosa que se va a quitar. Aplicar sobre la superficie, dejar actuar 5-10 minutos antes de pasar a la fase de aclarado. En situaciones de superficies con viejas capas de cera que nunca se han eliminado con el tiempo, aumentar la concentración hasta alcanzar el objetivo prefijado y si es posible preparar la solución con agua caliente para aumentar su eficacia.

**Nunca se debe descuidar la fase de aclarado** para obtener un buen resultado con la aplicación de la cera en la siguiente fase. Residuos de **Neutro Strip**, que no son visibles a simple vista, podrían afectar a la película de cera.

**Procedimiento de uso a máquina:** Preparar la solución directamente en el tanque de la máquina monocepillo (disco marrón para goma; disco negro para superficies duras) o en un cubo aparte, con una dilución del 10% del producto. Aplicar sobre la superficie **Neutro Strip** con la máquina, sin descuidar ninguna zona en la cual hay que remover la cera, aclarar bien y luego aspirar o ventilar la habitación. Evite usar el producto en presencia de polvos de aluminio o aleaciones ligeras.

### ► ADVERTENCIAS

H319 provoca irritación ocular grave

H315 provoca irritación cutánea



### ► DATOS TÉCNICOS

ESTADIO FÍSICO: Líquido

COLOR: incoloro


OLOR: menta

SUSTANCIA ACTIVA: 15%

pH: 11.4

PESO ESPECÍFICO: 1.00

INFLAMABILIDAD: >60°C



### ► ENVASADO

| CODE   | ENVASA. |
|--------|---------|
| ALC754 | 4 x 5 L |