



SCHEDA TECNICA

Linea	Modello	Articolo
P&P	CAMICIA	IGN08528

ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE

TESSUTO:
98% cotone ignifugato
2% fibra antistatica

SPECIFICHE:
Collo a camicia
Maniche a giro
Polsi con soffietto chiusi con asole e bottoni
Chiusura centrale con asole e bottoni ricoperti
Taschini applicati al petto con aletta fermata da velcro
Pittogrammi esterni sotto il taschino

IMBALLAGGIO:
Cartone da 10



Campi d'impiego:


Camicia multi norma

- dissipa le cariche elettrostatiche accumulate
- protegge da calore convettivo, radiante e contatto
- offre resistenza a prodotti chimici non pericolosi

Indumento di protezione parziale, da indossare unitamente ad altri dispositivi con medesime caratteristiche di protezione, da indossare contro brevi contatti con la fiamma, in presenza di schizzi non copiosi di agenti chimici liquidi, dispositivo che consente la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati.

PITTOGRAMMI:

CE 0624 TERZA CATEGORIA



STANDARD
100

066270.0
CENTROCOT

www.oeko-tex.com

INFO TECNICHE:

Peso tessuto: 130 gr/mq

Colore disponibili: AZZURRO

Taglie: S-M-L-XL-2XL-3XL

Categoria: CE 0624 TERZA

Certificazioni:

UNI EN ISO 14116:2015 INDICE
3 UNI EN 1149-5:2018
UNI EN 13034:2009 Tipo 6
UNI EN ISO 13688:2022

PRESTAZIONI:

UNI EN 13034:2009	requisiti	risultati	requisiti	risultati
resistenza alla penetrazione di liquidi (EN ISO 6530)	penetrazione		repellenza	
H ₂ SO ₄ 30% (acido solforico)	< 1%	cl. 1	> 95%	cl. 1
NaOH 40% (idrossido di sodio)	< 1%	cl. 2	> 95%	cl. 3
o-Xilene (non diluito)	> 10%	NC	< 80%	NC
Butan-1-olo (non diluito)	> 10%	NC	< 80%	NC
	requisiti		risultati	
resistenza all'abrasione (EN 530)	> 10 < 100 cicli		Classe 1	
resistenza alla lacerazione (EN ISO 9073-4)	> 10 < 20 N		Classe 1	
resistenza alla trazione (EN ISO 13934-1)	> 100 < 250 N		Classe 3	
resistenza alla perforazione (EN 863)	> 10 < 50 N		Classe 2	
Resistenza cuciture	> 125 < 300 N		Classe 4	
light spray test (su indumento)	Non eseguito (PB6)			

UNI EN 1149-5:2018	requisiti	risultati
tempo di semi-attenuazione della carica (UNI EN 1149-3)	T ₅₀ < 4s	Pass
fattore di schermatura (UNI EN 1149-3)	S > 0.2	Pass

UNI EN ISO 14116:2015	requisiti	risultati
propagazione limitata di fiamma prima dei lavaggi (UNI EN ISO 15025 A)		
formazione buchi	NO	
residui infiammanti	NO	
persistenza della fiamma	< 2 s	
incandescenza residua	< 2 s	
propagazione limitata di fiamma dopo 50 cicli di lavaggi a 60° (EN ISO 15025 A)		
formazione buchi	NO	
residui infiammanti	NO	
persistenza della fiamma	< 2 s	
incandescenza residua	< 2 s	
resistenza alla lacerazione (UNI EN ISO 13937 parte 2)	> 7,5 N	Pass
resistenza alla trazione (UNI EN ISO 13934-1)	> 150 N	Pass

UNI EN 13688:2022	requisiti	risultati
Determinazione pH	3.5 < pH < 9.5	Pass
Solidità colore al sudore acido e alcalino	Grado 4	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	pass
Variazione dimensionale	± 3%	pass

TABELLA TAGLIE:

TAGLIE	S	M	L	XL	2XL	3XL
TORACE	55	59	63	67	71	74
SPALLE	46	48.5	51.5	54	57	59.5
LUNGHEZZA	76	78	78	80	82	84
LUNGH.MANICA	64	65	67	67	68	68
COLLO	39	41	43	45	47	49



Linea	Modello	Articolo
P&P	CAMICIA	IGN08528

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

	CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA	MAX 25	NUMERO MASSIMO DI LAVAGGI		LAVAGGIO A MACCHINA Temperatura massima 60°
	CLORO NON AMMESSO		STIRATURA A 150° AMMESSA		ASCIUGAMENTO IN PIANO
	LAVAGGIO A SECCO AMMESSO		CENTRIFUGA AMMESSA		

LIMITI:

Indumenti che NON sono adatti per l'utilizzo in presenza di calore convettivo e radiante, nella lotta agli incendi (ad es. Vigili del Fuoco), per l'impiego in operazioni in cui siano presenti prodotti chimici, e per tutti gli impieghi non menzionati nella nota informativa allegata al capo (in particolare per tutti i rischi rientranti nella III categoria definita nel Regolamento UE 2016/425.

CONSIGLI PER L'USO:

Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione. Le caratteristiche di visibilità vengono alterate qualora il capo stesso non risulti adeguatamente pulito o abbia subito modifiche non autorizzate.

PULIZIA, COSERVAZIONE E SMALTIMENTO:

Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione sul capo. Conservare nel suo imballo in luogo fresco e asciutto. Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali