



GUANTO FIORE BOVINO BORDATO TOP QUALITY

Art. GP31



- materiale: 100% pelle fiore
- colore: bianco
- taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
- imballo: 12 paia/sacchetto
120 paia/cartone

Categoria di appartenenza: II

Prestazioni: UNI EN 388:2019 (rischi meccanici)

Verifiche	Livello
Abrasione	3
Taglio	1
Strappo	3
Perforazione	2
EN ISO 13997 TDM	A

Prestazioni: UNI EN 407:2020 (rischi termici)

Verifiche	Livello
Comportamento al fuoco	X
Calore da contatto	1
Calore convettivo	X
Calore radiante	X
Piccoli spruzzi di metallo fuso (specificare metallo)	X
Grandi proiezioni di metallo fuso (specificare metallo)	X

Legenda

EN 388 RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)

- Resistenza all'abrasione
- Resistenza al taglio per tranciatura
- Resistenza allo strappo
- Resistenza alla perforazione
- Protezione contro gli urti
- Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

EN ISO 374-1 Type A

U V W X Y Z

- A Metanolo
- B Acetone
- C Acetonitrile
- D Diclorometano
- E Disolfuro di carbonio
- F Toluene
- G Dietilammina
- H Tetraidrofurano
- I Acetato di etile

EN ISO 374-1 Type B

X Y Z

- J n-Eptano
- K Idrossido di sodio 40%
- L Acido solforico 96%
- M Acido nitrico 65%
- N Acido acetico 99%
- O Ammoniaca 25%
- P Perossido di idrogeno 30%
- S Acido idrofluorico 40%
- T Formaldeide 37%

EN ISO 374-1 Type C

MICROORGANISM

EN ISO 374-5

Protezione contro funghi e batteri

EN ISO 374-5

Protezione contro funghi, batteri e virus

VIRUS

EN 511

RISCHI DOVUTI AL FREDDO

LIVELLI DI PERFORMANCE
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

- Resistenza al freddo convettivo
- Resistenza al freddo da contatto
- Permeabilità all'acqua

EN 407 RISCHI TERMICI

Calore e fuoco

LIVELLI DI PERFORMANCE
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

- Comportamento al fuoco
- Resistenza al calore da contatto
- Resistenza al calore convettivo
- Resistenza al calore radiante
- Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso
- Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso

EN 421

CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

SCHEDA TECNICA

Avvertenze: questi guanti sono progettati per fornire una protezione limitatamente al palmo dell'utilizzatore. La lunghezza del polsino, pertanto non influisce sulle caratteristiche del DPI. Questi guanti potrebbero risultare leggermente più corti rispetto a quanto previsto dalla tabella delle taglie allegata alla EN 420: tale difformità è tuttavia prevista ed ammessa dal punto 5.1.3 della stessa norma. Prima dell'uso effettuare un controllo visivo del guanto, per accertarsi dello stato di incolumità ed in particolare che sia in perfette condizioni, pulito ed integro. Qualora vi fossero danneggiamenti visibili (scuciture, rotture, imbrattature) il guanto deve essere sostituito. Il guanto risponde alle caratteristiche di sicurezza solo se perfettamente indossato ed in perfetto stato di conservazione. La SOCIM declina ogni responsabilità per eventuali danni e/o conseguenze derivanti da un utilizzo improprio.

Identificazione e scelta del guanto idoneo: La scelta del modello adatto del guanto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del guanto (DPI) idoneo ed adeguato è a carico del datore di lavoro. Pertanto è opportuno verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità delle caratteristiche di questo modello di guanto alle proprie esigenze.

Istruzioni per la manutenzione: Il guanto deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose o in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante.

Pulizia: non ammesso il lavaggio.

Campi di utilizzo:

- ❖ Edilizia
- ❖ Industria generica
- ❖ Silvicoltura / Manutenzione aree verdi
- ❖ Estrazione minerali / Cave
- ❖ Trasporti